RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

STILL RX 60-50 (Serie 1) (2007-2014)

Frontal electric · Electric · 5 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU

51.000 EUR

INDICELE IEQ

0,58

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

Utilaj

Producător	**STILL**
Model	**RX 60-50 (Serie 1) (2007-2014)**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**5 t**
Înălțime de ridicare	**4,53 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**8011 kg**
Stare comercială	**Second-hand, ieșit din producție**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**500 mm**
Înălțime de ridicare h3	**4530 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2320 mm**
Cursă liberă h2	**1600 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**5215 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2320 mm**
Înălțime scaun h7	**1140 mm**
Lățime vehicul b1	**1398 mm**
Ecartament față b10	**1142 mm**

Lungime fără furci l2	**2955 mm**
Ampatament y	**2000 mm**
Gardă la sol m1	**145 mm**
Rază de virare Wa	**2525 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**4424 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**4224 mm**
Distanța sarcinii x	**481 mm**

Performanțe și catarg

Capacitate reziduală la înălțime maximă	**2600 kg**
Tip catarg	**Standard**
Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 3**
Tip anvelope	**Superelastic**
Putere motor tracțiune	**2x11 kW**
Viteză de deplasare cu sarcină	**16 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**17 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**12 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**18 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**5000 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**4500 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**4300 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**3700 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**3500 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2900 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**2600 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2000 kg**

Baterie și alimentare

Tehnologie baterie	**Plumb-acid**
Tensiune baterie	**80 V**
Capacitate baterie	**840 Ah**
Putere încărcător baterie	**10,1 kW**
Energie pe ciclu de încărcare	**80,6 kWh**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, cu sarcină	**11540 kg**
Sarcină pe axa față, fără sarcină	**3711 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**1471 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**4300 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.