RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

STILL RX 60-70 (2014-2021)

Frontal electric · Electric · 6 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU

79.000 EUR

INDICELE IEQ

0,77

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

Utilaj

Producător	**STILL**
Model	**RX 60-70 (2014-2021)**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**6 t**
Înălțime de ridicare	**3,55 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**10.477 kg**
Stare comercială	**Second-hand, ieșit din producție**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**600 mm**
Înălțime de ridicare h3	**3550 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2710 mm**
Cursă liberă h2	**110 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**4440 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2697 mm**
Înălțime scaun h7	**1719 mm**
Lățime vehicul b1	**1597 mm**
Ecartament față b10	**1306 mm**

Lungime fără furci l2	**3440 mm**
Ampatament y	**2285 mm**
Gardă la sol m1	**220 mm**
Rază de virare Wa	**3007 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**5107 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**4907 mm**
Distanța sarcinii x	**580 mm**

Performanțe și catarg

Capacitate reziduală la înălțime maximă	**5600 kg**
Tip catarg	**Standard**
Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 4**
Tip anvelope	**Superelastic**
Putere motor tracțiune	**80 kW**
Viteză de deplasare cu sarcină	**20 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**20 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**33 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**32 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**7000 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**6400 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**6600 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**5900 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**6200 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**5400 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**5600 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**4800 kg**

Baterie și alimentare

Tehnologie baterie	**Plumb-acid**
Putere încărcător baterie	**0 kW**
Energie pe ciclu de încărcare	**0 kWh**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, cu sarcină	**14854 kg**
Sarcină pe axa față, fără sarcină	**5415 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**1623 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**5062 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.