RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

STILL RX 60-70 (2014+)

Frontal electric · Electric · 7 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU
81.500 EUR

INDICELE IEQ
0,77

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

Utilaj

Producător	**STILL**
Model	**RX 60-70 (2014+)**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**7 t**
Înălțime de ridicare	**4,70 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**12.130 kg**
Stare comercială	**Nou, în producție**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**600 mm**
Înălțime de ridicare h3	**4700 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2650 mm**
Cursă liberă h2	**1850 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**5530 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2720 mm**
Înălțime scaun h7	**1345 mm**
Lățime vehicul b1	**1798 mm**
Ecartament față b10	**1440 mm**

Lungime fără furci l2	**3243 mm**
Ampatament y	**2225 mm**
Gardă la sol m1	**165 mm**
Rază de virare Wa	**2890 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**4932 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**4732 mm**
Distanța sarcinii x	**580 mm**

Performanțe și catarg

Capacitate reziduală la înălțime maximă	**5400 kg**
Tip catarg	**Standard**
Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 4**
Tip anvelope	**Superelastic**
Putere motor tracțiune	**2x15 kW**
Viteză de deplasare cu sarcină	**16 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**16 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**13 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**18 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**7000 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**6400 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**6600 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**5900 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**6200 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**5400 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**5600 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**4800 kg**

Baterie și alimentare

Tehnologie baterie	**Plumb-acid**
Tensiune baterie	**80 V**
Capacitate baterie	**1240 Ah**
Putere încărcător baterie	**14,9 kW**
Energie pe ciclu de încărcare	**119 kWh**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, cu sarcină	**17180 kg**
Sarcină pe axa față, fără sarcină	**5330 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**1950 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**6800 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.