RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

STILL RX 60-80-900 (2014-2021)

Frontal electric · Electric · 8 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU
88.000 EUR

INDICELE IEQ
0,83

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

Utilaj

Producător	**STILL**
Model	**RX 60-80-900 (2014-2021)**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**8 t**
Înălțime de ridicare	**2,75 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**15.430 kg**
Stare comercială	**Second-hand, ieșit din producție**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**900 mm**
Înălțime de ridicare h3	**2750 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2710 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**4140 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2697 mm**
Înălțime scaun h7	**1719 mm**
Lățime vehicul b1	**2140 mm**
Ecartament față b10	**1561 mm**
Lungime fără furci l2	**3535 mm**

Ampatament y	**2285 mm**
Gardă la sol m1	**220 mm**
Rază de virare Wa	**3049 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**5199 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**4999 mm**
Distanța sarcinii x	**660 mm**

Performanțe și catarg

Capacitate reziduală la înălțime maximă	**5800 kg**
Tip catarg	**Standard**
Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 4**
Tip anvelope	**Superelastic**
Putere motor tracțiune	**2 x 10,5 kW**
Viteză de deplasare cu sarcină	**14 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**17 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**15,5 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**22,5 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**8000 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**8000 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**7400 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**7400 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**6700 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**6700 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**5800 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**5800 kg**

Baterie și alimentare

Tehnologie baterie	**Plumb-acid**

Tensiune baterie	**80 V**
Capacitate baterie	**1120 Ah**
Putere încărcător baterie	**11,2 kW**
Energie pe ciclu de încărcare	**107,5 kWh**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, cu sarcină	**21549 kg**
Sarcină pe axa față, fără sarcină	**7097 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**2366 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**8333 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.