RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

STILL RX 60-80 (2014-2021)

Frontal electric · Electric · 8 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU

86.000 EUR

INDICELE IEQ

0,75

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

Utilaj

Producător	**STILL**
Model	**RX 60-80 (2014-2021)**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**8 t**
Înălțime de ridicare	**4,70 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**13.702 kg**
Stare comercială	**Second-hand, ieșit din producție**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**500 mm**
Înălțime de ridicare h3	**4700 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2650 mm**
Cursă liberă h2	**1850 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**5530 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2720 mm**
Înălțime scaun h7	**1345 mm**
Lățime vehicul b1	**2000 mm**
Ecartament față b10	**1600 mm**

Lungime fără furci l2	**3463 mm**
Ampatament y	**2425 mm**
Gardă la sol m1	**165 mm**
Rază de virare Wa	**3134 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**5152 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**4952 mm**
Distanța sarcinii x	**610 mm**

Performanțe și catarg

Capacitate reziduală la înălțime maximă	**5800 kg**
Tip catarg	**Standard**
Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 4**
Tip anvelope	**Superelastic**
Putere motor tracțiune	**2x20 kW**
Viteză de deplasare cu sarcină	**16 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**16 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**11 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**16 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**8000 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**7300 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**7400 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**6700 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**6700 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**6000 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**5800 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**5200 kg**

Baterie și alimentare

Tehnologie baterie	**Plumb-acid**
Tensiune baterie	**80 V**
Capacitate baterie	**1240 Ah**
Putere încărcător baterie	**14,9 kW**
Energie pe ciclu de încărcare	**119 kWh**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, cu sarcină	**19580 kg**
Sarcină pe axa față, fără sarcină	**6402 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**2122 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**7300 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.