RENT4WORK

**Fișă tehnică**
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

# STILL RX 70-60

Frontal diesel · Diesel · 6 t

## Utilaj

| | |
|---|---|
| Producător | **STILL** |
| Model | **RX 70-60** |
| Tipologie | **Frontal diesel** |
| Capacitate nominală | **6 t** |
| Înălțime de ridicare | **3,55 m** |
| Alimentare | **Diesel** |
| Greutate operațională | **10.477 kg** |

## Dimensiuni și gabarit

| | |
|---|---|
| Distanța centrului de greutate al sarcinii | **600 mm** |
| Înălțime de ridicare h3 | **3550 mm** |
| Înălțime catarg coborât h1 | **2710 mm** |
| Cursă liberă h2 | **110 mm** |
| Înălțime catarg ridicat h4 | **4440 mm** |
| Înălțime plafon de protecție h6 | **2697 mm** |
| Înălțime scaun h7 | **1719 mm** |
| Lățime vehicul b1 | **1597 mm** |
| Ecartament față b10 | **1306 mm** |
| Lungime fără furci l2 | **3440 mm** |
| Ampatament y | **2285 mm** |
| Gardă la sol m1 | **220 mm** |
| Rază de virare Wa | **3007 mm** |
| Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200) | **5107 mm** |
| Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200) | **4907 mm** |
| Distanța sarcinii x | **710 mm** |

Performanțe și catarg

| | |
|---|---|
| Tip anvelope | **Superelastic** |
| Putere motor tracțiune | **80 kW** |
| Viteză de deplasare cu sarcină | **20 km/h** |
| Viteză de deplasare fără sarcină | **20 km/h** |
| Capacitate de urcare a pantei cu sarcină | **33 %** |
| Capacitate de urcare a pantei fără sarcină | **32 %** |

## Sarcini pe axe

| | |
|---|---|
| Sarcină pe axa față, cu sarcină | **14854 kg** |
| Sarcină pe axa față, fără sarcină | **5415 kg** |
| Sarcină pe axa spate, cu sarcină | **1623 kg** |
| Sarcină pe axa spate, fără sarcină | **5062 kg** |

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.