RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

STILL RXE 10 (2022+)

Frontal electric · Electric · 1 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU

22.000 EUR

INDICELE IEQ

0,50

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

Utilaj

Producător	**STILL**
Model	**RXE 10 (2022+)**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**1 t**
Înălțime de ridicare	**4,35 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**2282 kg**
Stare comercială	**Nou, în producție**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**500 mm**
Înălțime de ridicare h3	**4350 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**1980 mm**
Cursă liberă h2	**1400 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**4940 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2040 mm**
Înălțime scaun h7	**1020 mm**
Lățime vehicul b1	**990 mm**
Ecartament față b10	**840 mm**

Lungime fără furci l2	**1602 mm**
Ampatament y	**1032 mm**
Gardă la sol m1	**80 mm**
Rază de virare Wa	**1318 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**2985 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**2860 mm**
Distanța sarcinii x	**355 mm**

Performanțe și catarg

Capacitate reziduală la înălțime maximă	**610 kg**
Tip catarg	**Standard**
Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 2**
Tip anvelope	**Superelastic**
Putere motor tracțiune	**2x3 kW**
Viteză de deplasare cu sarcină	**12 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**12,5 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**9 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**15 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**1000 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**830 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**800 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**660 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**610 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**500 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**420 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**340 kg**

Baterie și alimentare

Tehnologie baterie	**Plumb-acid**
Tensiune baterie	**24 V**
Capacitate baterie	**500 Ah**
Putere încărcător baterie	**3,6 kW**
Energie pe ciclu de încărcare	**14,4 kWh**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, cu sarcină	**2740 kg**
Sarcină pe axa față, fără sarcină	**1170 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**542 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**1112 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.