RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

STILL RXE 16C (2022+)

Frontal electric · Electric · 1,6 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU
26.500 EUR

INDICELE IEQ
0,50

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

Utilaj

Producător	**STILL**
Model	**RXE 16C (2022+)**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**1,6 t**
Înălțime de ridicare	**4,35 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**2884 kg**
Stare comercială	**Nou, în producție**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**500 mm**
Înălțime de ridicare h3	**4350 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2060 mm**
Cursă liberă h2	**1480 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**4940 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2040 mm**
Înălțime scaun h7	**1020 mm**
Lățime vehicul b1	**1099 mm**
Ecartament față b10	**932 mm**

Lungime fără furci l2	**1733 mm**
Ampatament y	**1152 mm**
Gardă la sol m1	**85 mm**
Rază de virare Wa	**1415 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**3102 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**2978 mm**
Distanța sarcinii x	**355 mm**

Performanțe și catarg

Capacitate reziduală la înălțime maximă	**980 kg**
Tip catarg	**Standard**
Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 2**
Tip anvelope	**Superelastic**
Putere motor tracțiune	**2x4.3 kW**
Viteză de deplasare cu sarcină	**12 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**12,5 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**7 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**13 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**1600 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**1330 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**1280 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**1060 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**980 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**810 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**670 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**550 kg**

Baterie și alimentare

Tehnologie baterie	**Plumb-acid**
Tensiune baterie	**48 V**
Capacitate baterie	**360 Ah**
Putere încărcător baterie	**4,3 kW**
Energie pe ciclu de încărcare	**20,7 kWh**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, cu sarcină	**3920 kg**
Sarcină pe axa față, fără sarcină	**1310 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**564 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**1574 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.