RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

STILL SXV-CB 10 (2008-2018)

Frontal electric · Electric · 1 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU
19.000 EUR

INDICELE IEQ
0,60

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

Utilaj

Producător	**STILL**
Model	**SXV-CB 10 (2008-2018)**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**1 t**
Înălțime de ridicare	**5,38 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**2590 kg**
Stare comercială	**Second-hand, ieșit din producție**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**600 mm**
Înălțime de ridicare h3	**5380 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**1990 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**6040 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2190 mm**
Lățime vehicul b1	**828 mm**
Lungime fără furci l2	**1454 mm**
Rază de virare Wa	**1320 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**2958 mm**

Distanța sarcinii x	**195 mm**

Performanțe și catarg

Capacitate reziduală la înălțime maximă	**550 kg**
Tip catarg	**Standard**
Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 2**
Tip anvelope	**Superelastic**
Viteză de deplasare cu sarcină	**8 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**12 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**8 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**15 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**1000 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**850 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**900 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**750 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**750 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**600 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**550 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**450 kg**

Baterie și alimentare

Tehnologie baterie	**Plumb-acid**
Tensiune baterie	**24 V**
Capacitate baterie	**300 Ah**
Putere încărcător baterie	**0,9 kW**
Energie pe ciclu de încărcare	**8,6 kWh**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.