RENT4WORK

**Fișă tehnică**
Document generat la 23 noiembrie 2026

TOYOTA

# Toyota 05-9FBM30T

Electric · 3 t

## Utilaj

| | |
|---|---|
| Producător | **Toyota** |
| Model | **05-9FBM30T** |
| Capacitate nominală | **3 t** |
| Înălțime de ridicare | **3,30 m** |
| Alimentare | **Electric** |
| Greutate operațională | **5365 kg** |

## Dimensiuni și gabarit

| | |
|---|---|
| Distanța centrului de greutate al sarcinii | **500 mm** |
| Înălțime de ridicare h3 | **3300 mm** |
| Înălțime catarg coborât h1 | **2395 mm** |
| Cursă liberă h2 | **125 mm** |
| Înălțime catarg ridicat h4 | **4035 mm** |
| Înălțime plafon de protecție h6 | **2215 mm** |
| Înălțime scaun h7 | **1230 mm** |
| Lățime vehicul b1 | **1195 mm** |
| Ecartament față b10 | **946 mm** |
| Lungime fără furci l2 | **2460 mm** |
| Ampatament y | **1735 mm** |
| Gardă la sol m1 | **95 mm** |
| Rază de virare Wa | **2175 mm** |
| Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200) | **4015 mm** |
| Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200) | **3816 mm** |
| Distanța sarcinii x | **440 mm** |

Performanțe și catarg

| | |
|---|---|
| Tip anvelope | **Superelastic** |

## Capacități reziduale și diagramă de sarcină

| | |
|---|---|
| Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm) | **2710 kg** |
| Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm) | **2710 kg** |
| Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm) | **2550 kg** |
| Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm) | **2390 kg** |

## Baterie și alimentare

| | |
|---|---|
| Tensiune baterie | **80 V** |
| Capacitate baterie | **700 Ah** |

## Sarcini pe axe

| | |
|---|---|
| Sarcină pe axa față, cu sarcină | **7340 kg** |
| Sarcină pe axa față, fără sarcină | **2714 kg** |
| Sarcină pe axa spate, cu sarcină | **1025 kg** |
| Sarcină pe axa spate, fără sarcină | **2651 kg** |

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.