RENT4WORK

**Fișă tehnică**
Document generat la 23 noiembrie 2026

TOYOTA

# Toyota 9 FBH 80T

Frontal electric · Electric · 8 t

## Utilaj

| | |
|---|---|
| Producător | **Toyota** |
| Model | **9 FBH 80T** |
| Tipologie | **Frontal electric** |
| Capacitate nominală | **8 t** |
| Înălțime de ridicare | **3,30 m** |
| Alimentare | **Electric** |
| Greutate operațională | **15.918 kg** |

## Dimensiuni și gabarit

| | |
|---|---|
| Distanța centrului de greutate al sarcinii | **900 mm** |
| Înălțime de ridicare h3 | **3300 mm** |
| Înălțime catarg coborât h1 | **2820 mm** |
| Cursă liberă h2 | **100 mm** |
| Înălțime catarg ridicat h4 | **4480 mm** |
| Înălțime plafon de protecție h6 | **2835 mm** |
| Înălțime scaun h7 | **1710 mm** |
| Lățime vehicul b1 | **2141 mm** |
| Ecartament față b10 | **1575 mm** |
| Lungime fără furci l2 | **3650 mm** |
| Ampatament y | **2300 mm** |
| Gardă la sol m1 | **220 mm** |
| Rază de virare Wa | **3111 mm** |
| Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200) | **5261 mm** |
| Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200) | **5061 mm** |
| Distanța sarcinii x | **750 mm** |

Performanțe și catarg

| | |
|---|---|
| Tip anvelope | **Superelastic** |
| Viteză de deplasare cu sarcină | **16 km/h** |
| Viteză de deplasare fără sarcină | **18 km/h** |
| Capacitate de urcare a pantei cu sarcină | **13 %** |
| Capacitate de urcare a pantei fără sarcină | **23 %** |

## Baterie și alimentare

| | |
|---|---|
| Tensiune baterie | **80 V** |
| Capacitate baterie | **1120 Ah** |

## Sarcini pe axe

| | |
|---|---|
| Sarcină pe axa față, cu sarcină | **21565 kg** |
| Sarcină pe axa față, fără sarcină | **7826 kg** |
| Sarcină pe axa spate, cu sarcină | **2353 kg** |
| Sarcină pe axa spate, fără sarcină | **8092 kg** |

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.