RENT4WORK

**Fishë teknike**
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

CARER

# Carer B 80 HD

Elektrik · 8 t

## Makineria

| | |
|---|---|
| Prodhuesi | **Carer** |
| Modeli | **B 80 HD** |
| Kapaciteti nominal | **8 t** |
| Lartësia e ngritjes | **3,40 m** |
| Lloji i energjisë | **Elektrik** |
| Pesha operative | **12.160 kg** |

## Përmasat dhe gabaritet

| | |
|---|---|
| Qendra e rëndesës së ngarkesës | **600 mm** |
| Lartësia e ngritjes h3 | **3400 mm** |
| Lartësia e shtyllës së mbledhur h1 | **2800 mm** |
| Ngritja e lirë h2 | **100 mm** |
| Lartësia e shtyllës së zgjatur h4 | **4640 mm** |
| Lartësia e çatisë mbrojtëse h6 | **2550 mm** |
| Lartësia e ulëses h7 | **1330 mm** |
| Gjatësia pa pirunj l2 | **3560 mm** |
| Distanca ndërmjet boshteve y | **2480 mm** |
| Hapësira e lirë nga toka m1 | **180 mm** |
| Rrezja e kthimit Wa | **3300 mm** |
| Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200) | **5360 mm** |
| Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200) | **5160 mm** |

## Performanca dhe shtylla e ngritjes

| | |
|---|---|
| Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM | **FEM 4A** |
| Lloji i rrotave | **Superelastike** |

| | |
|---|---|
| Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë | **18 km/h** |
| Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë | **18 km/h** |

## Bateria dhe furnizimi me energji

| | |
|---|---|
| Tensioni i baterisë | **96 V** |

## Ngarkesat për bosht

| | |
|---|---|
| Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë | **18633 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë | **6570 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë | **1527 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë | **5590 kg** |

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.