RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

EP

Ep CPD20L1

Ballor elektrik · 2 t

Makineria

Prodhuesi	**Ep**
Modeli	**CPD20L1**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**2 t**
Lartësia e ngritjes	**3,00 m**
Pesha operative	**2950 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3000 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**1990 mm**
Ngritja e lirë h2	**105 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4028 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2080 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1050 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1080 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**910 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**2200 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1470 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**110 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2080 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**3885 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3685 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**405 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2A**
Lloji i rrotave	**Gomë e plotë**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**6 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**10,5 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**14 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**10,5 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**14 %**

Bateria dhe furnizimi me energji

Tensioni i baterisë	**48 V**
Kapaciteti i baterisë	**360 Ah**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**4380 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**1155 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**570 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**1795 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.