RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

EP

EP CQD16L

Retraktil · Elektrik · 1,6 t

Makineria

Prodhuesi	**EP**
Modeli	**CQD16L**
Tipologjia	**Retraktil**
Kapaciteti nominal	**1,6 t**
Lartësia e ngritjes	**6,50 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**2855 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**600 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**6500 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2780 mm**
Ngritja e lirë h2	**1522 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**7535 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2153 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1050 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1090 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**1330 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1474 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**80 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**1720 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**2840 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**2789 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**390 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2A**
Lloji i rrotave	**Poliuretan**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**4 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**9 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**9,3 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**8 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**10 %**

Bateria dhe furnizimi me energji

Tensioni i baterisë	**48 V**
Kapaciteti i baterisë	**405 Ah**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.