RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

EP

Ep EFL252

Ballor elektrik · 2,5 t

Makineria

Prodhuesi	**Ep**
Modeli	**EFL252**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**2,5 t**
Lartësia e ngritjes	**3,00 m**
Pesha operative	**3830 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3000 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2060 mm**
Ngritja e lirë h2	**140 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4050 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2160 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1095 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1154 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**970 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**2503 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1595 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**100 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2290 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**4195 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3985 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**495 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2A**
Lloji i rrotave	**Gomë e plotë**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**10 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**11 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**12 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**15 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**15 %**

Bateria dhe furnizimi me energji

Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**205 Ah**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**5530 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**1480 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**800 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**2350 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.