RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

HYSTER

Hyster J1.8UT

Ballor elektrik · 1,8 t

Makineria

Prodhuesi	**Hyster**
Modeli	**J1.8UT**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**1,8 t**
Lartësia e ngritjes	**3,00 m**
Pesha operative	**3310 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Lartësia e ngritjes h3	**3000 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2045 mm**
Ngritja e lirë h2	**165 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**3980 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2152 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1080 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1285 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1065 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**2544 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1670 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**65 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2349 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**4009 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4025 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**475 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Fuqia e motorit të tërheqjes	**11,5 kW**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**15,7 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**15 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**22 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1800 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1800 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1370 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1080 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Tensioni i baterisë	**48 V**
Kapaciteti i baterisë	**420 Ah**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**4594 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**1431 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**625 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**1878 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.