RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

HYSTER

Hyster J2.0UT

Ballor elektrik · 2 t

Makineria

Prodhuesi	**Hyster**
Modeli	**J2.0UT**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**2 t**
Lartësia e ngritjes	**3,00 m**
Pesha operative	**4040 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3000 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2015 mm**
Ngritja e lirë h2	**140 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2152 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1285 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1058 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**2302 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1485 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**65 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2155 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3879 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**454 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Fuqia e motorit të tërheqjes	**8,5 kW**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**15,7 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**20 %**

Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**23 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2000 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2000 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1480 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1150 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Tensioni i baterisë	**48 V**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**5110 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**1770 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**930 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**2270 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.