RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

HYSTER

Hyster J8.0XNSL

Ballor elektrik · Elektrik · 8 t

Makineria

Prodhuesi	**Hyster**
Modeli	**J8.0XNSL**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**8 t**
Lartësia e ngritjes	**3,00 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**11.979 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**600 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3000 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2712 mm**
Ngritja e lirë h2	**0 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4225 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2531 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1547 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**2082 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1847 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**3570 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**2235 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**125 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**3145 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**4959 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4959 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**614 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Lloji i rrotave	**Pneumatike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**45 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**24 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**24 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**26 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**24 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**8000 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**8000 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**8000 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**7730 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Kapaciteti i baterisë	**192 Ah**
Energjia për cikël karikimi	**18,9 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**4843 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**2793 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**7136 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.