RENT4WORK

**Fishë teknike**
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

HYSTER

# Hyster J9.0XNL

Ballor elektrik · Elektrik · 9 t

## Makineria

| | |
|---|---|
| Prodhuesi | **Hyster** |
| Modeli | **J9.0XNL** |
| Tipologjia | **Ballor elektrik** |
| Kapaciteti nominal | **9 t** |
| Lartësia e ngritjes | **3,00 m** |
| Lloji i energjisë | **Elektrik** |
| Pesha operative | **11.524 kg** |

## Përmasat dhe gabaritet

| | |
|---|---|
| Qendra e rëndesës së ngarkesës | **600 mm** |
| Lartësia e ngritjes h3 | **3000 mm** |
| Lartësia e shtyllës së mbledhur h1 | **2712 mm** |
| Ngritja e lirë h2 | **0 mm** |
| Lartësia e shtyllës së zgjatur h4 | **4225 mm** |
| Lartësia e çatisë mbrojtëse h6 | **2531 mm** |
| Lartësia e ulëses h7 | **1547 mm** |
| Gjerësia e mjetit b1 | **2239 mm** |
| Gjerësia e gjurmës së përparme b10 | **2003 mm** |
| Gjatësia pa pirunj l2 | **4038 mm** |
| Distanca ndërmjet boshteve y | **2450 mm** |
| Hapësira e lirë nga toka m1 | **125 mm** |
| Rrezja e kthimit Wa | **3794 mm** |
| Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200) | **5537 mm** |
| Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200) | **5537 mm** |
| Distanca e boshtit të ngarkesës x | **614 mm** |

Performanca dhe shtylla e ngritjes

| | |
|---|---|
| Lloji i rrotave | **Pneumatike** |
| Fuqia e motorit të tërheqjes | **45 kW** |
| Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë | **21 km/h** |
| Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë | **21 km/h** |
| Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë | **26 %** |
| Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë | **26 %** |

## Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

| | |
|---|---|
| Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **8460 kg** |
| Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **8420 kg** |
| Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **8280 kg** |
| Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **7530 kg** |

## Bateria dhe furnizimi me energji

| | |
|---|---|
| Kapaciteti i baterisë | **360 Ah** |
| Energjia për cikël karikimi | **18,9 kWh** |

## Ngarkesat për bosht

| | |
|---|---|
| Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë | **4983 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë | **2083 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë | **6541 kg** |

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.