RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

HYSTER

Hyster R3.00EX 2

Retraktil · 3 t

Makineria

Prodhuesi	**Hyster**
Modeli	**R3.00EX 2**
Tipologjia	**Retraktil**
Kapaciteti nominal	**3 t**
Lartësia e ngritjes	**3,00 m**
Pesha operative	**3200 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3000 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2020 mm**
Ngritja e lirë h2	**155 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**3955 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2270 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1210 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1075 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**1392 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1800 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2045 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 3A**
Lloji i rrotave	**Gomë e plotë**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**5,2 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**9 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**9,5 km/h**

Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**11 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**23 %**

Bateria dhe furnizimi me energji

Tensioni i baterisë	**48 V**
Kapaciteti i baterisë	**370 Ah**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**995 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**1405 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**2270 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**1860 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.