RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

HYUNDAI

Hyundai 25B-9U

Elektrik · 2,5 t

Makineria

Prodhuesi	**Hyundai**
Modeli	**25B-9U**
Kapaciteti nominal	**2,5 t**
Lartësia e ngritjes	**3,30 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**4360 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3300 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2162 mm**
Ngritja e lirë h2	**115 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4485 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2230 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1275 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1200 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**993 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**2295 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1400 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**117 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**1940 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**3803 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3637 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**458 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Lloji i rrotave	**Superelastike**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**17 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**18 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**20 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2500 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Tensioni i baterisë	**48 V**
Kapaciteti i baterisë	**660 Ah**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**6016 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**1805 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**844 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**2555 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.