RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

JUNGHEINRICH

Jungheinrich EFG BC 316

Elektrik · 1,6 t

Makineria

Prodhuesi	**Jungheinrich**
Modeli	**EFG BC 316**
Kapaciteti nominal	**1,6 t**
Lartësia e ngritjes	**3,00 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**3230 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3000 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2000 mm**
Ngritja e lirë h2	**150 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**3555 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2080 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1030 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1060 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**904 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**2096 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1506 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**97 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**1960 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**3712 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3513 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**352 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2A**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**3,7 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**15 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**15 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**13,5 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**14 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1600 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Tensioni i baterisë	**48 V**
Kapaciteti i baterisë	**625 Ah**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**4012 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**1514 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**818 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**1716 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.