RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

KALMAR

Kalmar DCG600-15LB

Ballor dizel · 60 t

Makineria

Prodhuesi	**Kalmar**
Modeli	**DCG600-15LB**
Tipologjia	**Ballor dizel**
Kapaciteti nominal	**60 t**
Lartësia e ngritjes	**4,00 m**
Pesha operative	**88.500 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**1500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**4000 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**5750 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**7700 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**4000 mm**
Lartësia e ulëses h7	**3000 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**4670 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**1615 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**5750 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**280 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**8000 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**12215 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**24 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**44 %**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**139500 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**47000 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**10000 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**42500 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.