RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

KALMAR

Kalmar ECG120-6

12 t

Makineria

Prodhuesi	**Kalmar**
Modeli	**ECG120-6**
Kapaciteti nominal	**12 t**
Lartësia e ngritjes	**5,00 m**
Pesha operative	**18.800 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**600 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**4015 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**5000 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2895 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1770 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**2480 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**4620 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**2800 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**330 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**4180 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Lloji i rrotave	**Pneumatike**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**18 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**20 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**19 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**32 %**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**8600 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**3800 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**10200 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.