RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

KALMAR

Kalmar ECG250-12

25 t

Makineria

Prodhuesi	**Kalmar**
Modeli	**ECG250-12**
Kapaciteti nominal	**25 t**
Lartësia e ngritjes	**5,00 m**
Pesha operative	**34.900 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**1200 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**4320 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**6820 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**3290 mm**
Lartësia e ulëses h7	**2150 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**3050 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**2200 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**4250 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**300 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**5875 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**9550 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**1200 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**25 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**25 km/h**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**48 %**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**56000 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**17600 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**3900 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**17300 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.