RENT4WORK

**Fishë teknike**
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

LINDE

# Linde E150 600

Ballor elektrik · Elektrik · 15 t

## Makineria

| | |
|---|---|
| Prodhuesi | **Linde** |
| Modeli | **E150 600** |
| Tipologjia | **Ballor elektrik** |
| Kapaciteti nominal | **15 t** |
| Lartësia e ngritjes | **4,00 m** |
| Lloji i energjisë | **Elektrik** |
| Pesha operative | **23.213 kg** |

## Përmasat dhe gabaritet

| | |
|---|---|
| Qendra e rëndesës së ngarkesës | **600 mm** |
| Lartësia e ngritjes h3 | **4000 mm** |
| Lartësia e shtyllës së mbledhur h1 | **3736 mm** |
| Ngritja e lirë h2 | **150 mm** |
| Lartësia e shtyllës së zgjatur h4 | **5661 mm** |
| Lartësia e çatisë mbrojtëse h6 | **3150 mm** |
| Lartësia e ulëses h7 | **2004 mm** |
| Gjerësia e gjurmës së përparme b10 | **1874 mm** |
| Gjatësia pa pirunj l2 | **4816 mm** |
| Distanca ndërmjet boshteve y | **3250 mm** |
| Hapësira e lirë nga toka m1 | **200 mm** |
| Rrezja e kthimit Wa | **4338 mm** |
| Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200) | **6622 mm** |
| Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200) | **6422 mm** |
| Distanca e boshtit të ngarkesës x | **884 mm** |

Performanca dhe shtylla e ngritjes

| | |
|---|---|
| Lloji i rrotave | **Pneumatike** |
| Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë | **18 km/h** |
| Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë | **20 km/h** |

## Bateria dhe furnizimi me energji

| | |
|---|---|
| Kapaciteti i baterisë | **1240 Ah** |

## Ngarkesat për bosht

| | |
|---|---|
| Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë | **35052 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë | **13203 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë | **3161 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë | **10010 kg** |

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.