RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

LINDE

Linde E30L

Elektrik · 3 t

Makineria

Prodhuesi	**Linde**
Modeli	**E30L**
Kapaciteti nominal	**3 t**
Lartësia e ngritjes	**3,00 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**4994 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**2995 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2172 mm**
Ngritja e lirë h2	**150 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**3754 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2165 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1102 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**972 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**2536 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1817 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**117 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2087 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**3983 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3855 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**449 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 3A**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**20 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**20 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**17,6 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**26,7 %**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**7111 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**2545 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**883 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**2449 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.