RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

LINDE

Linde E45 600H

Ballor elektrik · Elektrik · 4,5 t

Makineria

Prodhuesi	**Linde**
Modeli	**E45 600H**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**4,5 t**
Lartësia e ngritjes	**3,10 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**7512 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**600 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3100 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2419 mm**
Ngritja e lirë h2	**150 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4017 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2415 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1294 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1454 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1159 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**2776 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1925 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**158 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2266 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**4222 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4091 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**510 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 3A**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**20 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**20 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**9 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**16 %**

Bateria dhe furnizimi me energji

Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**775 Ah**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**10727 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**3632 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**1285 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**3880 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.