RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

LINDE

Linde E45 600HL BEVERAGE STD.

Ballor elektrik

Makineria

Prodhuesi	**Linde**
Modeli	**E45 600HL BEVERAGE STD.**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Lartësia e ngritjes	**3,10 m**
Pesha operative	**7435 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**600 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3100 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2419 mm**
Ngritja e lirë h2	**150 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4017 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2415 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1292 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1454 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1159 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**2901 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**2070 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**158 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2391 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**4347 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4216 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**20 km/h**

Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**20 km/h**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**5000 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**5000 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**5000 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**5000 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**5000 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**5000 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**5000 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**5000 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**930 Ah**
Energjia për cikël karikimi	**59,52 kWh**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.