RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

LINDE

Linde H16D

Ballor dizel · Dizel · 1,6 t

Makineria

Prodhuesi	**Linde**
Modeli	**H16D**
Tipologjia	**Ballor dizel**
Kapaciteti nominal	**1,6 t**
Lartësia e ngritjes	**3,15 m**
Lloji i energjisë	**Dizel**
Pesha operative	**2745 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3150 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2197 mm**
Ngritja e lirë h2	**150 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**3754 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2123 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1138 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1086 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**930 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**2311 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1600 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**93 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2121 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**3886 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3686 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**365 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2A**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**30 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**20 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**20 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**32 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**37 %**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**3815 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**1350 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**530 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**1395 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.