RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

LINDE

Linde X25

Ballor elektrik · Elektrik · 2,5 t

Makineria

Prodhuesi	**Linde**
Modeli	**X25**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**2,5 t**
Lartësia e ngritjes	**3,10 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**4837 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3095 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2220 mm**
Ngritja e lirë h2	**150 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**3852 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2225 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1156 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1256 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1008 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**2671 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1835 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**119 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2352 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**4208 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4008 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**456 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2A**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**22 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**22 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**20,5 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**33,2 %**

Bateria dhe furnizimi me energji

Tensioni i baterisë	**90 V**
Kapaciteti i baterisë	**670 Ah**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**6315 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**2513 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**1022 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**2324 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.