RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

LINDE

Linde X35 600

Ballor elektrik · Elektrik · 3,5 t

Makineria

Prodhuesi	**Linde**
Modeli	**X35 600**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**3,5 t**
Lartësia e ngritjes	**3,10 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**5536 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3095 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2224 mm**
Ngritja e lirë h2	**150 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**3856 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2225 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1162 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1356 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1060 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**2709 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1875 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**124 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2394 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**4248 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4048 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**454 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 3A**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**22 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**22 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**17,6 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**27,2 %**

Bateria dhe furnizimi me energji

Tensioni i baterisë	**90 V**
Kapaciteti i baterisë	**670 Ah**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**7953 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**2673 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**1083 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**2863 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.