RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB16CN2T

Ballor elektrik · Elektrik · 1,6 t

Makineria

Prodhuesi	**Mitsubishi**
Modeli	**FB16CN2T**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**1,6 t**
Lartësia e ngritjes	**3,29 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**2966 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3290 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2125 mm**
Ngritja e lirë h2	**80 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4335 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2050 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1035 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1090 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**930 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**1846 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1320 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**95 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**1502 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3173 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**343 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2A**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**16 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**16 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**15 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**25 %**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.