RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB25AN

Elektrik · 2,5 t

Makineria

Prodhuesi	**Mitsubishi**
Modeli	**FB25AN**
Kapaciteti nominal	**2,5 t**
Lartësia e ngritjes	**3,30 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3300 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2145 mm**
Ngritja e lirë h2	**100 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4355 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2240 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1130 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1190 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**985 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**2530 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1730 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**105 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2064 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3805 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**476 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Lloji i rrotave	**Superelastike**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**20 km/h**

Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**20 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**15 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**25 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2500 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2250 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2500 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2250 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2475 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2250 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2000 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2000 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.