RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB50N-A1

Ballor elektrik · Elektrik · 4,99 t

Makineria

Prodhuesi	**Mitsubishi**
Modeli	**FB50N-A1**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**4,99 t**
Lartësia e ngritjes	**3,30 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**8347 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3300 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2420 mm**
Ngritja e lirë h2	**150 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4205 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2340 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1320 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1450 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1154 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**2970 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**2090 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**150 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2434 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4273 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**540 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 3A**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**18 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**20 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**14 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**22 %**

Bateria dhe furnizimi me energji

Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**930 Ah**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.