RENT4WORK

**Fishë teknike**
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

MITSUBISHI

# Mitsubishi FB50N

Ballor elektrik · Elektrik · 4,99 t

## Makineria

| | |
|---|---|
| Prodhuesi | **Mitsubishi** |
| Modeli | **FB50N** |
| Tipologjia | **Ballor elektrik** |
| Kapaciteti nominal | **4,99 t** |
| Lartësia e ngritjes | **3,30 m** |
| Lloji i energjisë | **Elektrik** |
| Pesha operative | **8347 kg** |

## Përmasat dhe gabaritet

| | |
|---|---|
| Qendra e rëndesës së ngarkesës | **500 mm** |
| Lartësia e ngritjes h3 | **3300 mm** |
| Lartësia e shtyllës së mbledhur h1 | **2420 mm** |
| Ngritja e lirë h2 | **150 mm** |
| Lartësia e shtyllës së zgjatur h4 | **4205 mm** |
| Lartësia e çatisë mbrojtëse h6 | **2340 mm** |
| Lartësia e ulëses h7 | **1320 mm** |
| Gjerësia e mjetit b1 | **1450 mm** |
| Gjerësia e gjurmës së përparme b10 | **1154 mm** |
| Gjatësia pa pirunj l2 | **2970 mm** |
| Distanca ndërmjet boshteve y | **2090 mm** |
| Hapësira e lirë nga toka m1 | **150 mm** |
| Rrezja e kthimit Wa | **2434 mm** |
| Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200) | **4273 mm** |
| Distanca e boshtit të ngarkesës x | **540 mm** |

Performanca dhe shtylla e ngritjes

| | |
|---|---|
| Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM | **FEM 3A** |
| Lloji i rrotave | **Superelastike** |
| Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë | **18 km/h** |
| Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë | **20 km/h** |
| Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë | **14 %** |
| Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë | **22 %** |

## Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

| | |
|---|---|
| Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm) | **4000 kg** |
| Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **4000 kg** |
| Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm) | **4000 kg** |
| Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **4000 kg** |
| Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm) | **4000 kg** |
| Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **3900 kg** |
| Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm) | **3900 kg** |
| Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **3650 kg** |

## Bateria dhe furnizimi me energji

| | |
|---|---|
| Tensioni i baterisë | **80 V** |
| Kapaciteti i baterisë | **930 Ah** |

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.