RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB50NH

Elektrik · 5 t

Makineria

Prodhuesi	**Mitsubishi**
Modeli	**FB50NH**
Kapaciteti nominal	**5 t**
Lartësia e ngritjes	**3,30 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**8472 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**600 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3300 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2420 mm**
Ngritja e lirë h2	**160 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4345 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2340 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1320 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1450 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1154 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**2990 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**2090 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**150 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2434 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4291 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**560 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 4A**

Lloji i rrotave	**Superelastike**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**18 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**20 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**3,5 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**21,5 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**5000 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**5000 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**5000 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**4725 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**930 Ah**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.