RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB60N

Ballor elektrik · Elektrik · 6 t

Makineria

Prodhuesi	**Mitsubishi**
Modeli	**FB60N**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**6 t**
Lartësia e ngritjes	**3,40 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**10.260 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**600 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3400 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2680 mm**
Ngritja e lirë h2	**100 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4370 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2420 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1330 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1380 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**2250 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**180 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2985 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4835 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**650 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Lloji i rrotave	**Superelastike**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**15 km/h**

Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**15 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**10 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**16 %**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**14523 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**5190 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**1737 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**5070 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.