RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

MONTINI

Montini MR 6 COMPACT

Elektrik · 6 t

Makineria

Prodhuesi	**Montini**
Modeli	**MR 6 COMPACT**
Kapaciteti nominal	**6 t**
Lartësia e ngritjes	**4,00 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**13.002 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**600 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**4000 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2870 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4800 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2870 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1807 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1355 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**3663 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**2500 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**225 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2981 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**5105 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4967 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**682 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 4A**

Lloji i rrotave	**Superelastike**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**18 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**18 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**17 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**25 %**

Bateria dhe furnizimi me energji

Tensioni i baterisë	**96 V**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**16408 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**7271 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**2594 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**5731 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.