RENT4WORK

**Fishë teknike**
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

MONTINI

# Montini MR 6

Elektrik · 6 t

## Makineria

| | |
|---|---|
| Prodhuesi | **Montini** |
| Modeli | **MR 6** |
| Kapaciteti nominal | **6 t** |
| Lartësia e ngritjes | **4,00 m** |
| Lloji i energjisë | **Elektrik** |
| Pesha operative | **13.002 kg** |

## Përmasat dhe gabaritet

| | |
|---|---|
| Qendra e rëndesës së ngarkesës | **600 mm** |
| Lartësia e ngritjes h3 | **4000 mm** |
| Lartësia e shtyllës së mbledhur h1 | **2870 mm** |
| Lartësia e shtyllës së zgjatur h4 | **4800 mm** |
| Lartësia e çatisë mbrojtëse h6 | **2870 mm** |
| Lartësia e ulëses h7 | **1807 mm** |
| Gjerësia e gjurmës së përparme b10 | **1355 mm** |
| Gjatësia pa pirunj l2 | **3663 mm** |
| Distanca ndërmjet boshteve y | **2500 mm** |
| Hapësira e lirë nga toka m1 | **225 mm** |
| Rrezja e kthimit Wa | **2981 mm** |
| Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200) | **5105 mm** |
| Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200) | **4967 mm** |
| Distanca e boshtit të ngarkesës x | **682 mm** |

## Performanca dhe shtylla e ngritjes

| | |
|---|---|
| Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM | **FEM 4A** |

| | |
|---|---|
| Lloji i rrotave | **Superelastike** |
| Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë | **18 km/h** |
| Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë | **18 km/h** |
| Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë | **17 %** |
| Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë | **25 %** |

## Bateria dhe furnizimi me energji

| | |
|---|---|
| Tensioni i baterisë | **96 V** |

## Ngarkesat për bosht

| | |
|---|---|
| Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë | **16408 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë | **7271 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë | **2594 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë | **5731 kg** |

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.