RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

NOBLELIFT

Noblelift CBT15

Retraktil · Elektrik · 1,5 t

Makineria

Prodhuesi	**Noblelift**
Modeli	**CBT15**
Tipologjia	**Retraktil**
Kapaciteti nominal	**1,5 t**
Lartësia e ngritjes	**6,20 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**4150 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**6200 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2575 mm**
Ngritja e lirë h2	**2050 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**7116 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2260 mm**
Lartësia e ulëses h7	**260 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1130 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**952 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**1700 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1158 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**50 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**1406 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**3185 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3060 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**330 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2A**
Lloji i rrotave	**Gomë e plotë**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**11 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**11 km/h**

Bateria dhe furnizimi me energji

Tensioni i baterisë	**36 V**
Kapaciteti i baterisë	**700 Ah**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.