RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

NOBLELIFT

Noblelift FE4P60N

Ballor elektrik · 6 t

Makineria

Prodhuesi	**Noblelift**
Modeli	**FE4P60N**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**6 t**
Lartësia e ngritjes	**3,00 m**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**600 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3000 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2500 mm**
Ngritja e lirë h2	**185 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4420 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2560 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1430 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1870 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1574 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**3187 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**2030 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**200 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2980 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**4970 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4770 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**595 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Fuqia e motorit të tërheqjes	**35 kW**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**15 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**15 %**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.