RENT4WORK

**Fishë teknike**
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

NOBLELIFT

# Noblelift RT20ST2

Retraktil · 2 t

## Makineria

| | |
|---|---|
| Prodhuesi | **Noblelift** |
| Modeli | **RT20ST2** |
| Tipologjia | **Retraktil** |
| Kapaciteti nominal | **2 t** |
| Lartësia e ngritjes | **7,00 m** |
| Pesha operative | **3280 kg** |

## Përmasat dhe gabaritet

| | |
|---|---|
| Qendra e rëndesës së ngarkesës | **500 mm** |
| Lartësia e ngritjes h3 | **7000 mm** |
| Lartësia e shtyllës së mbledhur h1 | **3068 mm** |
| Ngritja e lirë h2 | **2397 mm** |
| Lartësia e shtyllës së zgjatur h4 | **7910 mm** |
| Lartësia e çatisë mbrojtëse h6 | **2260 mm** |
| Gjerësia e gjurmës së përparme b10 | **990 mm** |
| Gjatësia pa pirunj l2 | **1340 mm** |
| Distanca ndërmjet boshteve y | **1500 mm** |
| Hapësira e lirë nga toka m1 | **75 mm** |
| Rrezja e kthimit Wa | **1770 mm** |
| Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200) | **2880 mm** |
| Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200) | **2830 mm** |

## Performanca dhe shtylla e ngritjes

| | |
|---|---|
| Fuqia e motorit të tërheqjes | **5,5 kW** |
| Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë | **9,5 km/h** |

| | |
|---|---|
| Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë | **9,5 km/h** |
| Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë | **10 %** |
| Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë | **15 %** |

## Bateria dhe furnizimi me energji

| | |
|---|---|
| Tensioni i baterisë | **48 V** |
| Kapaciteti i baterisë | **350 Ah** |

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.