RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

NOBLELIFT

Noblelift RT25ST2

Retraktil · 2,5 t

Makineria

Prodhuesi	**Noblelift**
Modeli	**RT25ST2**
Tipologjia	**Retraktil**
Kapaciteti nominal	**2,5 t**
Lartësia e ngritjes	**7,00 m**
Pesha operative	**3530 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**7000 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**3068 mm**
Ngritja e lirë h2	**2397 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**7910 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2260 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**990 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**1400 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1650 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**75 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**1885 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**2950 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**2920 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Fuqia e motorit të tërheqjes	**5,5 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**9,5 km/h**

Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**9,5 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**10 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**15 %**

Bateria dhe furnizimi me energji

Tensioni i baterisë	**48 V**
Kapaciteti i baterisë	**420 Ah**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.