RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL R 50-12 (1987-2003) (h3 3230 mm · 2833 kg)

Ballor elektrik · Elektrik · 1,6 t

VLERA TREGUESE SI E RE
18 500 €

INDEKSI IEQ
0,46

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**R 50-12 (1987-2003) (h3 3230 mm · 2833 kg)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**1,6 t**
Lartësia e ngritjes	**3,23 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**2833 kg**
Statusi tregtar	**I përdorur, jashtë prodhimit**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3230 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2160 mm**
Ngritja e lirë h2	**150 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**3805 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2050 mm**
Lartësia e ulëses h7	**953 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**990 mm**

Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**840 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**1780 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1190 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**90 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**1445 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**3226 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3104 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**345 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**400 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**4,9 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**12 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**12,5 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**6,5 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**11 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1200 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1000 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**950 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**780 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**700 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**560 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**400 kg**

Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**320 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**24 V**
Kapaciteti i baterisë	**920 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**2,8 kW**
Energjia për cikël karikimi	**26,5 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**3866 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**1143 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**567 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**1690 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.