RENT4WORK

**Fishë teknike**
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

# STILL R 50-16 (1987-2003)

Ballor elektrik · Elektrik · 1,6 t

VLERA TREGUESE SI E RE
**22 500 €**

INDEKSI IEQ
**0,45**

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

## Makineria

| | |
|---|---|
| Prodhuesi | **STILL** |
| Modeli | **R 50-16 (1987-2003)** |
| Tipologjia | **Ballor elektrik** |
| Kapaciteti nominal | **1,6 t** |
| Lartësia e ngritjes | **3,23 m** |
| Lloji i energjisë | **Elektrik** |
| Pesha operative | **2833 kg** |
| Statusi tregtar | **I përdorur, jashtë prodhimit** |

## Përmasat dhe gabaritet

| | |
|---|---|
| Qendra e rëndesës së ngarkesës | **500 mm** |
| Lartësia e ngritjes h3 | **3230 mm** |
| Lartësia e shtyllës së mbledhur h1 | **2160 mm** |
| Ngritja e lirë h2 | **150 mm** |
| Lartësia e shtyllës së zgjatur h4 | **3805 mm** |
| Lartësia e çatisë mbrojtëse h6 | **2050 mm** |
| Lartësia e ulëses h7 | **953 mm** |
| Gjerësia e mjetit b1 | **990 mm** |
| Gjerësia e gjurmës së përparme b10 | **840 mm** |

| | |
|---|---|
| Gjatësia pa pirunj l2 | **1775 mm** |
| Distanca ndërmjet boshteve y | **1190 mm** |
| Hapësira e lirë nga toka m1 | **90 mm** |
| Rrezja e kthimit Wa | **1445 mm** |
| Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200) | **3226 mm** |
| Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200) | **3104 mm** |
| Distanca e boshtit të ngarkesës x | **345 mm** |

## Performanca dhe shtylla e ngritjes

| | |
|---|---|
| Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale | **500 kg** |
| Lloji i shtyllës së ngritjes | **Standard** |
| Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM | **FEM 2** |
| Lloji i rrotave | **Superelastike** |
| Fuqia e motorit të tërheqjes | **4,9 kW** |
| Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë | **12 km/h** |
| Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë | **12,5 km/h** |
| Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë | **4 %** |
| Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë | **7,5 %** |

## Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

| | |
|---|---|
| Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm) | **1600 kg** |
| Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **1330 kg** |
| Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm) | **1250 kg** |
| Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **1020 kg** |
| Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm) | **900 kg** |
| Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **720 kg** |
| Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm) | **500 kg** |
| Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **400 kg** |

Bateria dhe furnizimi me energji

| | |
|---|---|
| Teknologjia e baterisë | **Plumb-acid** |
| Tensioni i baterisë | **24 V** |
| Kapaciteti i baterisë | **920 Ah** |
| Fuqia e karikuesit të baterisë | **2,8 kW** |
| Energjia për cikël karikimi | **26,5 kWh** |

## Ngarkesat për bosht

| | |
|---|---|
| Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë | **3866 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë | **1143 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë | **567 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë | **1690 kg** |

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.