RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL R 60-20 I C (1999-2005)

Ballor elektrik · Elektrik · 2,2 t

VLERA TREGUESE SI E RE
26 500 €

INDEKSI IEQ
0,57

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**R 60-20 I C (1999-2005)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**2,2 t**
Lartësia e ngritjes	**3,22 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**4149 kg**
Statusi tregtar	**I përdorur, jashtë prodhimit**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3220 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2250 mm**
Ngritja e lirë h2	**160 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**3880 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2250 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1070 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1192 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**945 mm**

Gjatësia pa pirunj l2	**2262 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1535 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**100 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**1954 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**3769 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3569 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**382 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**1000 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**12,5 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**16 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**16 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**8 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**13 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2000 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1800 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1750 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1500 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1400 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1150 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1000 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**800 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**620 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**6,2 kW**
Energjia për cikël karikimi	**59,5 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**5687 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**2176 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**662 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**1973 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.