RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL R 60-30 (1995-2005)

Ballor elektrik · Elektrik · 3 t

VLERA TREGUESE SI E RE
35 500 €

INDEKSI IEQ
0,56

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**R 60-30 (1995-2005)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**3 t**
Lartësia e ngritjes	**3,43 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**1863 kg**
Statusi tregtar	**I përdorur, jashtë prodhimit**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3430 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2000 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**3600 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1192 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**945 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**2426 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**3765 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3965 mm**

Distanca e boshtit të ngarkesës x	**395 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**1450 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 3**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**12 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**16 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**16 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**20 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**24 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**3000 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2700 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2550 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2200 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2050 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1700 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1450 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1200 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**700 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**7 kW**
Energjia për cikël karikimi	**67,2 kWh**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.