RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RCE 25 (2023+)

Ballor elektrik · Elektrik · 2,5 t

VLERA TREGUESE SI E RE
28 500 €

INDEKSI IEQ
0,56

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RCE 25 (2023+)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**2,5 t**
Lartësia e ngritjes	**3,00 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**4202 kg**
Statusi tregtar	**I ri, në prodhim**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3000 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2137 mm**
Ngritja e lirë h2	**150 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**3995 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2150 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1167 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1265 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1040 mm**

Gjatësia pa pirunj l2	**2420 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1545 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**102 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2096 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**3960 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3760 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**415 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**1150 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**10,2 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**15 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**15 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**7,7 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**18 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2500 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2150 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2100 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1800 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1650 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1400 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1150 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**950 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**360 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**3,6 kW**
Energjia për cikël karikimi	**34,6 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**5890 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**1792 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**812 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**2410 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.