RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RCE 35 (2023+)

Ballor elektrik · Elektrik · 3,5 t

VLERA TREGUESE SI E RE
35 500 €

INDEKSI IEQ
0,55

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RCE 35 (2023+)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**3,5 t**
Lartësia e ngritjes	**3,00 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**5430 kg**
Statusi tregtar	**I ri, në prodhim**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3000 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2137 mm**
Ngritja e lirë h2	**150 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4045 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2230 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1238 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1268 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1030 mm**

Gjatësia pa pirunj l2	**3738 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1785 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**141 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2400 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**4109 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4309 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**425 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**1600 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 3**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**13,6 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**15 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**15 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**16 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**20 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**3500 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**3000 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2950 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2500 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2300 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1950 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1600 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1350 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**500 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**5 kW**
Energjia për cikël karikimi	**48 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**7899 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**2416 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**1031 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**2564 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.